



TouchSlider

управление одним прикосновением

Варочная панель с автономным управлением Siemens ET 73 S 502

Siemens предлагает оригинальное управление мощностью конфорок. Теперь не надо несколько раз нажимать на сенсорные значки «+» или «-», достаточно провести пальцем по шкале touchSlider. Если коснуться пальцем в правой части шкалы, то установится высокая степень нагрева. Касание в середине включит конфорку на средней мощности. А скольжение пальца по touchSlider изменяет мощность, в соответствии с направлением движения. Это и быстрее, и удобнее, чем обычное сенсорное управление. Деления шкалы соответствуют 17 уровням мощности конфорок.

Спецификации Siemens ET 73 S 502

- Дизайн: со скошенным фронтом
- 4 конфорки сверхбыстрого нагрева (1 двухконтурная конфорка, 1 конфорка с овальной зоной нагрева)
- Электроника закипания
После доведения до кипения заданная температура поддерживается без вмешательства пользователя
- Цифровой функциональный дисплей
- Электронное управление зонами нагрева
- Защитное отключение
Защитное отключение выключает конфорки или всю варочную панель через определенное время, раньше или позже в зависимости от установленной ступени нагрева. Поэтому вы можете не волноваться, если забудете выключить конфорку.
- Функция «Защита от детей»
Быстро и просто защищает варочную панель от доступа посторонних. При ее нажатии блокируются все функции панели. При новом нажатии клавиши в течение нескольких секунд блокировка снимается.
- Главный выключатель
- 2-позиционный индикатор остаточного тепла
- Управление мощностью конфорок touchSlider
- Возможность встраивания в столешницу мин. толщины 20 мм
- Мощность подключения: 7,0 кВт
- Мощность конфорок: передняя левая 14,5 см — 1,2 кВт, задняя левая 26,5/17 см — 2,4/1,6 кВт, передняя правая 21/12 см — 2,2/0,75 кВт, задняя правая 14,5 см — 1,2 кВт
- Принадлежности: скребок
- Размеры прибора (В × Ш × Г): 51 × 594 × 516 мм
- Размеры ниши для встраивания (В × Ш × Г): 44 × 560 × 500 мм

